

Enregistreur de température portable

ENREGISTREUR DE TEMPERATURE



<http://www.af-sensors.com/>

Médical :

- Transport de médicaments
- Transport et stockage des poches de sang
- Surveillance des réfrigérateurs de stockage vaccins et produits de santé
- Surveillance des échantillons développés en laboratoire



Fruits et légumes :

- Transport et stockage.
- Contrôle de la chaîne du froid.
- Surveillance des échantillons analysés en laboratoire



Agroalimentaire :

- Surveillances stockage de denrées alimentaires
- Accompagnement du contrôle d'hygiène
- Démarche HACCP



Industrie :

- Contrôle des températures process industriel
- Surveillance des échantillons développés en laboratoire



Enregistreur de température portable

Description du pack :

- 1 enregistreur de température compact
- 1 base de téléchargement USB
- 1 logiciel de déchargement et paramétrage enregistreur



Petit, compact :

- Format standard carte de crédit
- Epaisseur de 8 mm seulement

Points forts de cet enregistreur :

- Voyant en façade « OK » et « ALERT »
- Flash d'alerte toutes les dix secondes
- Interrogation par bouton poussoir
- Possibilité de démarrage différé par le bouton poussoir
- Mémorisation automatique des autocontrôles
- Intervalle de mesure réglable de 30 secondes à plusieurs heures
- Conforme avec les directives EC EMC EN 50081-1 et EN 61000-6
- Recommandé par WHO-UNICEF pour la surveillance des vaccins

Enregistreur de température portable

Informations techniques :

Plage de mesure	-40° à +85°C
Résolution	0.1°C pour -40°C à +40°C 0.2°C pour +40°C à +80°C
incertitude de mesure	±0.5°C pour -10°C à +45°C
Sensibilité du Capteur	< 5 minutes (T90) ambiance ventilée
Capacité Mémoire	8000 mesures (16K mémoire)
Fréquence des Mesures	Ajustable de 30 sec à plusieurs heures par logiciel
Voyants Lumineux	LEDS Flash 'OK' et 'Alerte'
Temps de Lecture / transfert vers PC	environ 5 secondes dépend de la configuration matériel
Environnement	IP65
Alimentation	Batterie Lithium 3V
Durée de vie de la Batterie	2 à 3 ans (pour un enregistrement toutes les 15 minutes). Le programme donne une alerte de batterie faible.
Dimensions	86mm x 54.5mm x 8.6mm
Poids	35 grammes
Boîtier	Polycarbonate
Performance ordinateur	PC Pentium II 200 Mhz mini
Système d'exploitation	WINDOWS 98, 2000, XP
Ecran	256 couleurs mini